

BEF SERIES

HOT WATER PRESSURE WASHER

Belt Drive • Electric Powered • Fuel Oil Heated

- **Belt Drive Motor and Pump Combination:**
Maximizes the life of your pump. Protective cover is easily removed for service.
- **Quick Connect Hose Connectors:**
For easy on/off connections and tangle free hoses.
- **Heavy Duty Steel Frame:**
Includes push handle with integrated hose holder, compact design and powder coated epoxy finish.
- **Large Burner Temperature Dial:**
Adjust water temperature with ease.
- **Easy Access Control Panel:**
Makes servicing your machine fast and easy.
- **Replaceable Fuse:**
For electronic overload protection.
- **Easy Access On/Off Toggle Switch:**
Includes indicator light.

- **Stainless Steel Coil Skin:**
Durable rust resistant skin. Schedule 80 heating coil and 315,000 BTU burner.



- **13" Pneumatic Tires:**
Ball bearing construction with a steel rim and hub assembly.

- **Four Quick Connect Nozzles:**
Colour coded nozzles included are 0°, 15°, 25°, and soap QC.
- **50' High Pressure Hose:**
Durable non-marking steel braided hose.
- **Quality Gun and Lance Combination:**
Easy pull trigger with 48" lance.
- **Separate Unloader:**
Diverts water pressure when trigger is not in use. Includes easily adjustable pressure control knob and all brass fittings.
- **High Quality Triplex Plunger Pump:**
All Dynablast pressure washers include GP/Interpump pumps with solid ceramic plungers, thermal pump protector and limited 5 year warranty.
- **Large Fuel Oil Tank:**
Holds up to 8.8 gallons of No. 1 or 2 Fuel Oil. Also includes a fuel indicator gauge.

SPECIFICATIONS

ASSEMBLED IN CANADA

MODEL	H3525BEF1	H4030BEF1/3A/3B/3C/3D
Operating Pressure (PSI):	2500	3000
Volume (GPM):	3.5	4.0
Motor (HP):	6	7.5
Available Voltage (1 Phase):	230	230
Available Voltage (3 Phase):	N/A	208/230/460/575
Amps:	28	32/30/22/12/10
Pump Speed:	1450	1450
BTU:	315,000	315,000
Time Delay Shutdown:	YES	YES
Unit Dimensions (LxWxH):	54"x30"x45"	54"x30"x45"
Unit Weight:	530 lbs	550 lbs

Features and specifications subject to change without prior notice.

Other Features:

- **High Pressure Blow Off Valve:**
For added safety.
- **Baldor Electric ODP Motor**
- **Downstream Adjustable Low Pressure Chemical Injector**



Distributed by:

Dynablast®



BEFB-12/06

www.dynablast.com

- **Combinaison pompe et moteur à entraînement par courroie :**
Pour prolonger la durée utile de votre pompe. Le couvercle de protection s'enlève facilement aux fins d'entretien.
- **Raccords à branchement rapide pour tuyaux souples :**
Pour des raccordements faciles et des tuyaux souples non entortillés.
- **Cadre en acier ultra-robuste :**
Modèle compact comprenant une poignée de manœuvre avec un support à tuyau intégré et un revêtement époxydique par pulvérisation.
- **Grand cadran de sélection des températures du brûleur :**
Réglez facilement la température de l'eau.
- **Tableau de commande facile d'accès :**
Pour l'entretien rapide et facile de l'appareil.
- **Fusible remplaçable :**
Pour une protection contre les surcharges électroniques.
- **Interrupteur marche-arrêt à bascule facile d'accès :**
Comprend un témoin.

- **Enveloppe du serpentin en acier inoxydable :**
Enveloppe durable antirouille. Serpentin de chauffage, norme 80 et brûleur de 315 000 BTU.



- **Pneumatiques de 13 po :**
Construction à roulement à billes avec ensemble moyeu et jante en acier.

- **Quatre buses à branchement rapide :**
Les buses chromocodées incluses sont 0°, 15°, 25° et à savon QC.
- **Tuyau souple haute pression de 50 pi :**
Tuyau durable non marquant renforcé d'une tresse d'acier.
- **Combinaison pistolet et lance de qualité :**
Gâchette facile à utiliser avec lance de 48 po.
- **Soupape de marche à vide séparée :**
Fait dévier la pression d'eau lorsque la gâchette n'est pas utilisée. Comprend un bouton de commande de pression facilement réglable et tous les raccords en laiton.
- **Pompe triplex à pistons plongeurs de qualité supérieure :**
Tous les nettoyeurs haute pression Dynablast comprennent les pompes GP/Interpump avec solides pistons plongeurs en céramique, protecteur de pompe thermique et garantie limitée de 5 ans.
- **Grand réservoir de combustible :**
Peut contenir jusqu'à 8,8 gallons de mazout n° 1 ou 2. Comprend également une jauge de carburant.

FICHE TECHNIQUE

FABRIQUÉ AU CANADA

MODÈLE	H3525BEF1	H4030BEF1/3A/3B/3C/3D
Pression de service (lb/po ²) :	2 500	3 000
Débit (gal/min) :	3,5	4,0
Moteur (ch) :	6	7,5
Tension disponible (monophasée) :	230	230
Tension disponible (triphasee) :	s/o	208/230/460/575
Ampères :	28	32/30/22/12/10
Régime de la pompe :	1 450	1 450
BTU :	315 000	315 000
Arrêt temporisé :	OUI	OUI
Dimensions (Long. x Larg. x Haut.) :	54 po x 30 po x 45 po	54 po x 30 po x 45 po
Poids à l'expédition :	530 lb	550 lb

Les caractéristiques et la fiche technique peuvent changer sans préavis.

Autres caractéristiques

- **Soupape de surpression :**
Pour une sécurité accrue.
- **Moteur électrique (ODP) Baldor**
- **Injecteur en aval de produits chimiques**



Distribué par :

Dynablast®

