

# BEN/P SERIES

## HOT WATER PRESSURE WASHER

Belt Drive • Electric Powered • NG or LP Heated

- **Upstream Chemical Injector:**  
For high pressure soap and chemical injection.
- **Quick Connect Hose Connectors:**  
For easy on/off connections and tangle free hoses.
- **Heavy Duty Steel Frame:**  
12 gauge steel with powder coated finish.
- **High Pressure Blow-Off Valve:**  
For added safety.
- **24 Volt Electronic Ignition:**  
Automatically ignites the pilot flame when turned on.
- **High Efficiency Burner:**  
Schedule 80 coil with 13,000 burst pressure rating. Ultra hot rated to 350,000 BTU.
- **Belt Drive Motor and Pump Combination.**  
Maximizes the life of your pump.
- **Large Burner Temperature Dial:**  
Adjust water temperature with ease.
- **Separate Unloader:**  
Diverts water pressure when trigger is not in use. Includes easily adjustable pressure control knob and brass fittings.

- **B-Vent Rated:**  
This unique design allows the heat stack to be B-Vented. This saves money on installation and venting costs



- **Draft Hood Included**



- **Time Delay Shutdown:**  
Automatically shuts down the motor when not in use.
- **Quality Gun and Lance Combination:**  
Easy pull trigger with 48" lance.
- **50' High Pressure Hose:**  
Durable non-marking steel braided hose.
- **Stainless Steel Coil Skin:**  
Durable rust resistant skin.
- **Louvered Guard:**  
Allows better circulation, while protecting the belt drives.
- **High Quality Triplex Plunger Pump:**  
All Dynablast pressure washers include GP/Interpump pumps with solid ceramic plungers, thermal pump protector and limited 5 year warranty.

### Other Features:

- Easy Access On/Off Rotary Switch
- Large Stainless Steel Float Tank
- Hinged Access Panel
- Pressure Gauge
- Baldor Electric ODP Motor
- Flow Switch - For added safety.
- Four Quick Connect Nozzles



### ULTRA HOT BURNER

#### SPECIFICATIONS

ASSEMBLED IN CANADA

MODEL	UHE422BEN/P	UHE430BEN/P	UHE520BEN/P	UHE530BEN/P
Operating Pressure (PSI):	2200	3000	2000	3000
Volume (GPM):	4.0	4.0	5.0	5.0
Motor (HP):	5	7.5	7.5	10
Available Voltage (1 Phase):	230	230	230	230
Available Voltage (3 Phase):	208/230/460/575	208/230/460/575	208/230/460/575	208/230/460/575
Amps:	26/14/13/7/5	32/22/22/11/8	32/22/22/11/8	30/28/14/11
Pump Speed:	1450	1450	1450	1450
BTU:	350,000	350,000	350,000	350,000
Time Delay Shutdown	YES	YES	YES	YES
Unit Dimensions (LxWxH)	47"x23"x41"	47"x23"x41"	47"x23"x41"	47"x23"x41"
Unit Weight	560 lbs	580 lbs	580 lbs	600 lbs

Features and specifications subject to change without prior notice.

Distributed by:



BEN/P-B-03/07

www.dynablast.com

# SÉRIE BEN/P

## NETTOYEUR HAUTE PRESSION À EAU CHAUDE

Moteur électrique à entraînement par courroie • Brûleur au gaz naturel ou au propane

- **Injecteur en amont de produits chimiques :**  
Pour l'injection de savon et de produits chimiques sous haute pression.
- **Raccords à branchement rapide pour tuyaux souples :**  
Pour des raccordements faciles et des tuyaux souples non entortillés.
- **Cadre en acier ultra-robuste :**  
Acier de calibre 12, au fini peint par poudrage.
- **Soupape de surpression :**  
Pour une sécurité accrue.
- **Allumage électronique 24 volts :**  
Allume automatiquement la veilleuse lorsque le moteur est mis en marche.
- **Brûleur à haut rendement :**  
Serpentin, norme 80, avec une capacité de pression d'éclatement de 13 000. Brûleur ultra chaud de 350 000 BTU.
- **Combinaison pompe et moteur à entraînement par courroie :**  
Pour prolonger la durée utile de votre pompe.
- **Grand cadran de sélection des températures du brûleur :**  
Réglez facilement la température de l'eau.

### Évent de type « B » :

Ce modèle unique permet à la chaleur accumulée de s'évacuer par un évent de type « B ». Cela permet des économies de temps et d'argent lors de l'installation.



### Coupe-tirage compris



- **Combinaison pistolet et lance de qualité :**  
Gâchette facile à utiliser avec lance de 48 po.
- **Arrêt temporisé :**  
Arrête automatiquement le moteur lorsque l'appareil n'est pas en marche.
- **Tuyau souple haute pression de 50 pi :**  
Tuyau durable non marquant renforcé d'une tresse d'acier.
- **Enveloppe du serpentin en acier inoxydable :**  
Enveloppe durable antirouille.
- **Carter ajouré :**  
Assure une meilleure circulation de l'air, tout en protégeant les entraînements par courroie.
- **Pompe triplex à pistons plongeurs de qualité supérieure :**  
Tous les nettoyeurs haute pression Dynablast comprennent les pompes GP/Interpump avec solides pistons plongeurs en céramique, protecteur de pompe thermique et garantie limitée de 5 ans.

### Autres caractéristiques

- **Interrupteur marche-arrêt à commutateur rotatif facile d'accès**
- **Grand réservoir à flotteur en acier inoxydable**
- **Panneau d'accès à charnières**
- **Manomètre**
- **Moteur électrique (ODP) Baldor**
- **Interrupteur de débit - Pour une sécurité accrue**
- **Quatre buses à branchement rapide**

### BRÛLEUR ULTRA CHAUD



FABRIQUÉ AU CANADA

FICHE TECHNIQUE	FABRIQUÉ AU CANADA			
MODÈLE	UHE422BEN/P	UHE430BEN/P	UHE520BEN/P	UHE530BEN/P
Pression de service (lb/po <sup>2</sup> ) :	2 200	3 000	2 000	3 000
Débit (gal/min) :	4,0	4,0	5,0	5,0
Moteur (ch) :	5	7,5	7,5	10
Tension disponible (monophasée) :	230	230	230	230
Tension disponible (triphasee) :	208/230/460/575	208/230/460/575	208/230/460/575	208/230/460/575
Ampères :	26/14/13/7/5	32/22/22/11/8	32/22/22/11/8	30/28/14/11
Régime de la pompe :	1 450	1 450	1 450	1 450
BTU :	350 000	350 000	350 000	350 000
Arrêt temporisé :	OUI	OUI	OUI	OUI
Dimensions (Long. x Larg. x Haut.) :	47 po x 23 po x 41 po	47 po x 23 po x 41 po	47 po x 23 po x 41 po	47 po x 23 po x 41 po
Poids à l'expédition :	560 lb	580 lb	580 lb	600 lb

Les caractéristiques et la fiche technique peuvent changer sans préavis.

# Dynablast®



Distribué par :