

BG SERIES

COLD WATER PRESSURE WASHER

Belt Drive • Gasoline Powered • Industrial Cart

- **Low Tone Muffler:**
For quieter operation.

- **Heavy Duty Cart:**
With powder coated finish.

- **Quality Gun and Stainless Steel Lance Combination:**
Easy pull trigger with 48" high pressure lance.

- **Separate Unloader with Easy Start Valve:**
Diverts water pressure when trigger is not in use. Includes easily adjustable pressure control knob and all brass fittings.



- **50' High Pressure Hose:**
Durable non-marking steel braided hose.
- **Belt Drive:**
Slower speed increases the life of the pump.

- **Honda 24HP GX Gasoline Engine:**
Includes electric start and low oil alert system.

- **High Quality Triplex Plunger Pump:**
All Dynablast pressure washers include GP/Interpump pumps with solid ceramic plungers, thermal pump protector and limited 5 year warranty.

- **Inlet Filter:**
Helps reduce contaminants from entering the pump.

- **Rubber Foot:**
Reduces vibration.

- **Protective Battery Box:**
Water resistant plastic box for extra protection against weathering. (Battery Not Included.)

- **13" Pneumatic Tires :**
Ball bearing construction with a steel rim and hub assembly.

- **Large Removable Gasoline Tank:**
Holds up to 6.6 US Gallons or 25 liters.

SPECIFICATIONS

ASSEMBLED IN CANADA

MODEL	C5050BG
Operating Pressure (PSI):	5000
Volume (GPM):	5
Motor (HP):	24
Pump Speed (RPM):	1845
Dimensions - (LxWxH):	43"x25"x39"
Unit Weight:	310 lbs

Other Features:

- Built In Pressure Gauge
- Lance and Gun Holder

Features and specifications subject to change without prior notice.

Dynablast®



Distributed by:

www.dynablast.com

BG-A-08/06

SÉRIE BG

NETTOYEUR HAUTE PRESSION À EAU FROIDE

Moteur à essence à entraînement par courroie • Chariot industriel

- **Silencieux (Low Tone) :**
Pour un fonctionnement plus silencieux.
- **Soupape de marche à vide séparée avec démarrage rapide :**
Fait dévier la pression d'eau lorsque la gâchette n'est pas utilisée. Comprend un bouton de commande de pression facilement réglable et tous les raccords en laiton.
- **Moteur à essence Honda GX de 24 ch :**
Comprend le démarrage électrique et un dispositif d'avertissement de bas niveau d'huile.
- **Filtre d'entrée :**
Permet de réduire les contaminants qui entrent dans la pompe.
- **Boîtier de batterie :**
Boîtier en plastique étanche offrant une protection supplémentaire contre les intempéries.
(Batterie non comprise.)
- **Chariot en acier robuste :**
Avec fini peint par poudrage.
- **Pistolet de qualité et lance en acier inoxydable de qualité :**
Gâchette facile à utiliser avec lance de 48 po.
- **Tuyau souple haute pression de 50 pi :**
Tuyau durable non marquant renforcé d'une tresse d'acier.
- **Entraînement par courroie :**
La vitesse plus basse augmente la durée utile de la pompe.
- **Pompe triplex à pistons plongeurs de qualité supérieure :**
Tous les nettoyeurs haute pression Dynablast comprennent les pompes GP/Interpump avec solides pistons plongeurs en céramique, protecteur de pompe thermique et garantie limitée de 5 ans.
- **Pied en caoutchouc :**
Pour réduire les vibrations.
- **Grand réservoir à essence amovible :**
Peut contenir jusqu'à 6,6 gallons US ou 25 litres.
- **Pneumatiques de 13 po :**
Construction à roulement à billes avec ensemble moyeu et jante en acier.



FICHE TECHNIQUE

FABRIQUÉ AU CANADA

MODÈLE	C5050BG
Pression de service (lb/po ²) :	5 000
Débit (gal/min) :	5
Moteur (ch) :	24
Régime de la pompe (tr/min) :	1 845
Dimensions (Long. x Larg. x Haut.) :	43 po x 25 po x 39 po
Poids à l'expédition :	310 lb

Les caractéristiques et la fiche technique peuvent changer sans préavis.

Autres caractéristiques

- Manomètre intégré
- Porte-pistolet et porte-lance

Dynablast®



Distribué par :