

- **Downstream Adjustable Chemical Injector:**
For low pressure soap and chemical injection.
- **Quick Connect Hose Connectors:**
For easy on/off connections and tangle free hoses.
- **Heavy Duty Steel Frame:**
Includes push handle with integrated hose holder, compact design and powder coated epoxy finish.
- **Large Burner Temperature Dial:**
Adjust your water temperature with ease.
- **Easy Access On/Off Pump and Burner Switch:**
Includes an indicator light.
- **Easy Access Control Panel:**
Makes servicing your machine fast and easy.

- **Stainless Steel Coil Skin:**
Durable rust resistant skin. Schedule 40 heating coil and 197,000 BTU burner.



Propane Tank Not Included

- **13" Pneumatic Tires:**
Ball bearing construction with a steel rim and hub assembly.

- **Four Quick Connect Nozzles:**
Colour coded nozzles included with DEP series are 0°, 15°, 25°, and soap QC.
- **Quality Gun and Lance Combination:**
Easy pull trigger with 48" lance.
- **50' High Pressure Hose:**
Durable non-marking steel braided hose rated to 4000 PSI.
- **High Quality Triplex Plunger Pump:**
All Dynablast pressure washers include GP/Interpump pumps with solid ceramic plungers, thermal pump protector and limited 5 year warranty.
- **Replaceable Fuse:**
For electronic overload protection.
- **Igniter:**
Works in conjunction with millivolt control.

| SPECIFICATIONS | ASSEMBLED IN CANADA |
|---------------------------|---------------------|
| MODEL | H2015DEP1 |
| Operating Pressure (PSI): | 1500 |
| Volume (GPM): | 2.0 |
| Engine (HP): | 2 |
| Voltage: | 115 |
| Amps: | 20 |
| Pump Speed: | 3450 |
| BTU: | 197,000 |
| Unit Dimensions (LxWxH): | 43"x28"x26" |
| Unit Weight: | 350 lbs |

Features and specifications subject to change without prior notice.

Other Features:

- **High Pressure Blow Off Valve:**
For added safety.
- **Pressure Regulator Standard**
- **Heavy Duty Power Cord**
- **Propane Tank Bracket**



Distributed by:

Dynablast®



- **Injecteur en aval de produits chimiques :**
Pour l'injection de savon et de produits chimiques sous basse pression.

- **Raccords à branchement rapide pour tuyaux souples :**
Pour des raccordements faciles et des tuyaux souples non entortillés.

- **Cadre en acier ultra-robuste :**
Modèle compact comprenant une poignée de manœuvre avec un support à tuyau intégré et un revêtement époxydique par poudrage.

- **Interrupteur marche-arrêt à bascule facile d'accès :**
Comprend un témoin.

- **Grand cadran de sélection des températures du brûleur :**
Réglez facilement la température de

- **Tableau de commande facile d'accès :**
Pour l'entretien rapide et facile de l'appareil.

- **Enveloppe du serpentin en acier inoxydable :**
Enveloppe durable antirouille. Serpentin de chauffage, norme 40 et brûleur de 197 000 BTU.

Bouteille de propane non comprise



- **Quatre buses à branchement rapide :**
Les buses chromocodées incluses sont 0°, 15°, 25° et à savon QC.

- **Combinaison pistolet et lance de qualité :**
Gâchette facile à utiliser avec lance de 48 po.

- **Tuyau souple haute pression de 50 pi :**
Tuyau durable non marquant renforcé d'une tresse d'acier.

- **Pompe triplex à pistons plongeurs de qualité supérieure :**
Tous les nettoyeurs haute pression Dynablast comprennent les pompes GP/Interpump avec solides pistons plongeurs en céramique, protecteur de pompe thermique et garantie limitée de 5 ans.

- **Fusible remplaçable :**
Pour une protection contre les surcharges électroniques.

- **Dispositif d'allumage :**
Fonctionne conjointement avec la commande millivolt.

| FICHE TECHNIQUE | | FABRIQUÉ AU CANADA |
|---|-----------------------|--------------------|
| MODÈLE | H2015DEP | |
| Pression de service (lb/po ²) : | 1 500 | |
| Débit (gal/min) : | 2,0 | |
| Moteur (ch) : | 2 | |
| Tension disponible : | 115 | |
| Ampères : | 20 | |
| Régime de la pompe : | 3 450 | |
| BTU : | 197 000 | |
| Dimensions (Long. x Larg. x Haut.) : | 43 po x 28 po x 26 po | |
| Poids à l'expédition : | 350 lb | |

Les caractéristiques et la fiche technique peuvent changer sans préavis.

Autres caractéristiques

- **Soupape de surpression :**
Pour une sécurité accrue.
- **Régulateur de pression de série**
- **Cordon d'alimentation robuste**
- **Support pour bouteille de propane**



Distribué par :

Dynablast®

