

# DGSS SERIES

## COLD WATER PRESSURE WASHER

Direct Drive • Gasoline Powered • Stainless Steel Cart

- **Downstream Adjustable Chemical Injector:**  
For low pressure soap and chemical injection.
- **Quick Connect Hose Connectors:**  
For easy on/off connections and tangle free hoses.
- **Honda GX Gasoline Engine:**  
Includes re-coil start and low oil alert system.
- **Separate Unloader with Easy Start Valve:**  
Diverts water pressure when trigger is not in use. Includes easily adjustable pressure control knob and all brass fittings.
- **Clear Inlet Filter:**  
Helps reduce contaminants from entering the pump.
- **Chemical Basket:**  
For easy chemical storage.
- **Heavy Duty Stainless Steel Reversible Cart:**  
Includes gun and lance holder.
- **Four Quick Connect Nozzles:**  
Colour coded nozzles included are 0°, 15°, 25° and soap.
- **50' High Pressure Hose:**  
Durable non-marking steel braided hose.
- **Quality Gun and Stainless Steel Lance Combination:**  
Easy pull trigger with 36" lance.
- **High Quality Triplex Plunger Pump:**  
All Dynablast pressure washers include GP/Interpump pumps with solid ceramic plungers, thermal pump protector and limited 5 year warranty.
- **Rubber Foot:**  
Reduces vibration.
- **10" Pneumatic Tires :**  
Ball bearing construction with a steel rim and hub assembly.



### Other Features:

- Pressure Gauge
- Stainless Steel Name Plate and Hose Holder

### SPECIFICATIONS

ASSEMBLED IN CANADA

MODEL	C3020DGSS	C3025DGSS	C4030DGSS	C4035DGSS
Operating Pressure (PSI):	2000	2500	3000	3500
Volume (GPM):	3.0	3.0	4.0	3.8
Motor (HP):	5.5	6.5	11	13
Pump Speed (RPM):	3600	3600	3600	3600
Dimensions - Handle Up (LxWxH):	33"x22"x35"	33"x22"x35"	33"x22"x35"	33"x22"x35"
Dimensions - Handle Down (LxWxH):	40"x22"x28"	40"x22"x28"	40"x22"x28"	40"x22"x28"
Unit Weight:	96 lbs	98 lbs	145 lbs	150 lbs

Features and specifications subject to change without prior notice.

# Dynablast®



Distributed by:

www.dynablast.com

DGSS-B-12/06

# SÉRIE DGSS

## NETTOYEUR HAUTE PRESSION À EAU FROIDE

Moteur à essence à entraînement direct • Chariot en acier inoxydable

- **Injecteur en aval de produits chimiques :**  
Pour l'injection de savon et de produits chimiques sous basse pression.
- **Raccords à branchement rapide pour tuyaux souples :**  
Pour des raccordements faciles et des tuyaux souples non entortillés.
- **Moteur à essence Honda GX :**  
Comprend le démarrage à rappel et un dispositif d'avertissement de bas niveau d'huile.
- **Soupape de marche à vide séparée avec démarrage rapide :**  
Fait dévier la pression d'eau lorsque la gâchette n'est pas utilisée. Comprend un bouton de commande de pression facilement réglable et tous les raccords en laiton.
- **Filtre d'entrée d'eau transparent :**  
Permet de réduire les contaminants qui entrent dans la pompe.
- **Panier à produits chimiques :**  
Pour le rangement facile des produits chimiques.



- **Chariot réversible en acier inoxydable robuste :**  
Avec porte-pistolet et porte-lance.
- **Quatre buses à branchement rapide :**  
Les buses chromocodées incluses sont 0°, 15°, 25° et à savon.
- **Tuyau souple haute pression de 50 pi :**  
Tuyau durable non marquant renforcé d'une tresse d'acier.
- **Pistolet de qualité et lance en acier inoxydable :**  
Gâchette facile à utiliser avec lance de 36 po.
- **Pompe triplex à pistons plongeurs de qualité supérieure :**  
Tous les nettoyeurs haute pression Dynablast comprennent les pompes GP/Interpump avec solides pistons plongeurs en céramique, protecteur de pompe thermique et garantie limitée de 5 ans.
- **Pied en caoutchouc :**  
Pour réduire les vibrations.
- **Pneumatiques de 10 po :**  
Construction à roulement à billes avec ensemble moyeu et jante en acier.

### Autres caractéristiques

- **Manomètre**
- **Support à tuyau souple et plaque d'identification en acier inoxydable**

### FICHE TECHNIQUE

FABRIQUÉ AU CANADA

MODÈLE	C3020DGSS	C3025DGSS	C4030DGSS	C4035DGSS
Pression de service (lb/po <sup>2</sup> ) :	2 000	2 500	3 000	3 500
Débit (gal/min) :	3,0	3,0	4,0	3,8
Moteur (ch) :	5,5	6,5	11	13
Régime de la pompe (tr/min) :	3 600	3 600	3 600	3 600
Dimensions - Poignée relevée (Long. x Larg. x Haut.) :	33 po x 22 po x 35 po	33 po x 22 po x 35 po	33 po x 22 po x 35 po	33 po x 22 po x 35 po
Dimensions - Poignée baissée (Long. x Larg. x Haut.) :	40 po x 22 po x 28 po	40 po x 22 po x 28 po	40 po x 22 po x 28 po	40 po x 22 po x 28 po
Poids à l'expédition :	96 lb	98 lb	145 lb	150 lb

Les caractéristiques et la fiche technique peuvent changer sans préavis.

# Dynablast®



Distribué par :